

Programme HOM 5660-101

Direction de la qualification des produits, de l'approvisionnement et des opérations contractuelles centralisées

« Dispositifs d'extrémité de glissière de sécurité semi-rigide »

| Pour glissière semi-rigide (GSR) latérale avec profilé d'acier à double ondulation Type 1 (avec déviation latérale de l'extrémité) | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|---|--|--|
| PRODUIT | DESCRIPTION / SPÉCIFICATIONS | | ENTREPRISE ¹ | FABRICANT | | |
| | Niveau de performance : | TL-3 (100 km/h) | | | | |
| SRT 350 | Capacité redirectionnelle : | OUI | | | | |
| Date d'homologation: 2002-06-12 | Extrémité franchissable : | OUI | | Valtir, LLC* www.valtir.com/ * Anciennement Trinity Highway Products | | |
| Ö | Poteaux : | 8 poteaux de bois | Montréal, (QC) H4E 1C6 Tél.: 514 766-3567 Téléc.: 514 766-5438 | | | |
| GUQ-0393 | Déviation latérale permise : | 915 à 1220 mm | | | | |
| | Codification: | L-W/B-1 | | | | |
| SRT-27 | Niveau de performance : | TL-3 (100 km/h) | | | | |
| Date d'homologation temporaire | Capacité redirectionnelle : | OUI | | | | |
| 2013-09-10 GUQ-1722 | Extrémité franchissable : | OUI | | | | |
| | Poteaux : | 6 poteaux d'acier (1 poteau frontal CRP et 5 poteaux affaiblis SYTP) | | | | |
| | Déviation latérale permise : | 1220 mm | | | | |
| | Codification: | L-W/A-1 | | | | |

¹ La demande d'homologation a été présentée par cette entreprise. Différentes entreprises peuvent proposer le produit homologué lors des activités contractuelles.



Programme HOM 5660-101

Direction de la qualification des produits, de l'approvisionnement et des opérations contractuelles centralisées

GUO-0390

« Dispositifs d'extrémité de glissière de sécurité semi-rigide »

Mise à jour du : 2023-07-27

| Pour glissière semi-rigide (GSR) latérale avec profilé d'acier à double ondulation Type 1 (avec déviation latérale de l'extrémité) | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| PRODUIT | DESCRIPTION / S | SPÉCIFICATIONS | ENTREPRISE ¹ | FABRICANT | | | |
| | Niveau de performance : | TL-3 (100 km/h) | | | | | |
| FLEAT-SP | Capacité redirectionnelle : | OUI | Les Entreprises Steeve Couture Inc. 169, 181e rue Beauceville (QC) G5X 2S9 Tél.: 418 774-5073 | Gregory Industries, ÉU. www.gregorycorp.com Sous licence de Road Systems inc. (RSI) ² www.roadsystems.com/ | | | |
| Date d'homologation: 2011-09-21 | Extrémité franchissable : | OUI | | | | | |
| | Poteaux : | 7 poteaux d'acier (2 poteaux articulés et 5 poteaux standards AASHTO) | | | | | |
| <u>GUQ-1311</u> | Déviation latérale permise : | 760 à 1220 mm | | | | | |
| | Codification : | L-W/A-1 | | | | | |
| | Niveau de performance : | TL-3 (100 km/h) | | | | | |
| FLEAT 350 | Capacité redirectionnelle : | OUI | | www.roausystems.com/ | | | |
| Date d'homologation: 2002-06-12 | Extrémité franchissable : | OUI | | | | | |
| O | Poteaux : | 7 poteaux de bois | | | | | |

L-W/B-1

760 à 1220 mm

Déviation latérale permise :

Codification:

¹ La demande d'homologation a été présentée par cette entreprise. Différentes entreprises peuvent proposer le produit homologué lors des activités contractuelles.

² Les produits d'un autre fabricant sous licence de Road Systems inc. sont acceptés lors des activités contractuelles.



Programme HOM 5660-101

Direction de la qualification des produits, de l'approvisionnement et des opérations contractuelles centralisées

« Dispositifs d'extrémité de glissière de sécurité semi-rigide »

Mise à jour du : 2023-07-27

Pour glissière semi-rigide (GSR) latérale avec profilé d'acier à double ondulation Type 2 (sans déviation latérale de l'extrémité)

| Type 2 (sans deviation laterale de l'extremité) | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|---|--|
| PRODUIT | DESCRIPTION / SPÉCIFICATIONS | | ENTREPRISE ¹ | FABRICANT | |
| | Niveau de performance : | TL-3 (100 km/h) | | | |
| ET PLUS | Capacité redirectionnelle : | OUI | Équipements Stinson inc. 1675 Gladstone Montréal, (QC) H4E 1C6 Tél.: 514 766-3567 Téléc.: 514 766-5438 www.stinsonqc.com/ | Valtir, LLC* www.valtir.com/ * Anciennement Trinity Highway Products | |
| Date d'homologation: 2002-06-12 | Extrémité franchissable : | OUI | | | |
| | Poteaux : | 8 poteaux de bois | | | |
| GUQ-0394 | Déviation latérale permise : | 0 à 610 mm | | | |
| | Codification: | L-W/B-2 | | | |
| | Niveau de performance : | TL-3 (100 km/h) | | | |
| ET PLUS à poteaux d'acier | Capacité redirectionnelle : | OUI | | | |
| Date d'homologation temporaire: | Extrémité franchissable : | OUI | | | |
| 2014-09-15 | Poteaux : | 8 poteaux d'acier (1 poteau frontal HBA et 7 poteaux affaiblis SYTP) | | | |
| <u>GUQ-1723</u> | Déviation latérale permise : | 0 à 610 mm | | | |
| | Codification: | L-W/A-2 | | | |

¹ La demande d'homologation a été présentée par cette entreprise. Différentes entreprises peuvent proposer le produit homologué lors des activités contractuelles.



Programme HOM 5660-101

Direction de la qualification des produits, de l'approvisionnement et des opérations contractuelles centralisées

« Dispositifs d'extrémité de glissière de sécurité semi-rigide »

| Pour glissière semi-rigide (GSR) latérale avec profilé d'acier à double ondulation Type 2 (sans déviation latérale de l'extrémité) | | | | | | |
|---|------------------------------|---|-------------------------|--|--|--|
| PRODUIT | DESCRIPTION / SPÉCIFICATIONS | | ENTREPRISE ¹ | FABRICANT | | |
| | Niveau de performance : | TL-3 (100 km/h) | | | | |
| SKT 350 | Capacité redirectionnelle : | OUI | | Gregory Industries, ÉU. www.gregorycorp.com Sous licence de Road Systems inc. (RSI) ² www.roadsystems.com/ | | |
| Date d'homologation: 2002-06-12 | Extrémité franchissable : | OUI | | | | |
| Ö | Poteaux : | 8 poteaux de bois | | | | |
| <u>GUQ-0477</u> | Déviation latérale permise : | 0 à 610 mm | | | | |
| | Codification: | L-W/B-2 | | | | |
| | Niveau de performance : | TL-3 (100 km/h) | | | | |
| SKT-SP | Capacité redirectionnelle : | OUI | | | | |
| Date d'homologation: | Extrémité franchissable : | OUI | | | | |
| 2011-09-21 | Poteaux : | 8 poteaux d'acier (2 poteaux articulés et 6 poteaux standards AASHTO) | | | | |
| <u>GUQ-1310</u> | Déviation latérale permise : | 0 à 610 mm | | | | |
| | Codification: | L-W/A-2 | | | | |

¹ La demande d'homologation a été présentée par cette entreprise. Différentes entreprises peuvent proposer le produit homologué lors des activités contractuelles.

² Les produits d'un autre fabricant sous licence de Road Systems inc. sont acceptés lors des activités contractuelles.



Programme HOM 5660-101

Direction de la qualification des produits, de l'approvisionnement et des opérations contractuelles centralisées

« Dispositifs d'extrémité de glissière de sécurité semi-rigide »

| Pour glissière semi-rigide (GSR) latérale avec tube d'acier | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------|---|--|--|--|
| PRODUIT | DESCRIPTION / SI | PÉCIFICATIONS | ENTREPRISE ¹ | FABRICANT | | |
| | Niveau de performance : | TL-3 (100 km/h) | | | | |
| BEAT | Capacité redirectionnelle : | OUI | Les Entreprises Steeve Couture inc. 169, 181° rue Beauceville (QC) G5X 2S9 Tél.: 418 774-5073 Téléc.: 418 774-5070 www.escinc.ca | Gregory Industries, ÉU. www.gregorycorp.com Sous licence de Road Systems inc. (RSI) ² www.roadsystems.com/ | | |
| Date d'homologation: 2011-09-21 | Extrémité franchissable : | OUI | | | | |
| | Poteaux : | 5 poteaux d'acier | | | | |
| GUQ-1312 | Déviation latérale permise : | 0 à 195 mm | | | | |
| | Codification : | L-T/A | | | | |

¹ La demande d'homologation a été présentée par cette entreprise. Différentes entreprises peuvent proposer le produit homologué lors des activités contractuelles.

² Les produits d'un autre fabricant sous licence de Road Systems inc. sont acceptés lors des activités contractuelles.



Programme HOM 5660-101

Direction de la qualification des produits, de l'approvisionnement et des opérations contractuelles centralisées

« Dispositifs d'extrémité de glissière de sécurité semi-rigide »

| Pour glissière semi-rigide (GSR) médiane avec profilé d'acier à double ondulation | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|---|--|--|
| PRODUIT | DESCRIPTION / SPÉCIFICATIONS | | ENTREPRISE ¹ | FABRICANT | | |
| CAT 350 | Niveau de performance : | TL-3 (100 Km/h) | Équipements Stinson inc. 1675 Gladstone Montréal, (QC) H4E 1C6 Tél.: 514 766-3567 Téléc.: 514 766-5438 www.stinsonqc.com/ | Valtir, LLC* www.valtir.com/ * Anciennement Trinity Highway Products | | |
| Date d'homologation temporaire : | Capacité redirectionnelle : | oui | | | | |
| 2002-08-01 | Extrémité franchissable : | OUI | | | | |
| GUQ-0396 | Poteaux : | 6 poteaux de bois | | | | |
| <u>uuq-0396</u> | Codification : | M-W/B | | | | |
| | Niveau de performance : | TL-3 (100 Km/h) | Les Entreprises Steeve Couture inc. 169, 181 ^e rue Beauceville (QC) G5X 2S9 Tél.: 418 774-5073 Téléc.: 418 774-5070 www.escinc.ca | | | |
| FLEAT MT | Capacité redirectionnelle : | oui | | _ | | |
| Date d'homologation : 2008-01-22 | Extrémité franchissable : | oui | | Gregory Industries, ÉU. www.gregorycorp.com | | |
| GUQ-0734 | Poteaux : | 7 poteaux de bois | | Sous licence de Road Systems inc. | | |
| | Codification : | M-W/B | | (RSI) ² www.roadsystems.com/ | | |
| | Usage restreint: | Glissière médiane séparant des voies en sens opposé. | | | | |

¹ La demande d'homologation a été présentée par cette entreprise. Différentes entreprises peuvent proposer le produit homologué lors des activités contractuelles.

² Les produits d'un autre fabricant sous licence de Road Systems inc. sont acceptés lors des activités contractuelles.



Programme HOM 5660-101

Direction de la qualification des produits, de l'approvisionnement et des opérations contractuelles centralisées

« Dispositifs d'extrémité de glissière de sécurité semi-rigide »

| Pour glissière semi-rigide (GSR) médiane avec profilé d'acier à double ondulation | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| PRODUIT | DESCRIPTION / | SPÉCIFICATIONS | ENTREPRISE ¹ | FABRICANT | | |
| W DENGLON | Niveau de performance : | TL-3 (100 Km/h) | | | | |
| X-TENSION Date d'homologation: 2011-09-14 | Capacité redirectionnelle : | OUI | Barrière QMB Canada inc. 4295, boul. St-Elzéar Ouest Laval (QC) H7P 4J3 Tél.: 450 978-1818 Téléc.: 450 978-9340 www.qmb.ca/ | Lindsay Corporation, É-U http://www.lindsay.com/transport | | |
| | Extrémité franchissable : | OUI | | | | |
| GUQ-1044 | Poteaux: | 6 poteaux d'acier | | ation-solutions | | |
| | Codification: | M-W/A | | | | |

¹ La demande d'homologation a été présentée par cette entreprise. Différentes entreprises peuvent proposer le produit homologué lors des activités contractuelles.



Programme HOM 5660-101

Direction de la qualification des produits, de l'approvisionnement et des opérations contractuelles centralisées

« Dispositifs d'extrémité de glissière de sécurité semi-rigide »

Mise à jour du : 2023-07-27

| Pour glissière semi-rigide (GSR) médiane avec tubes d'acier | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|---|--|--|--|
| PRODUIT | DESCRIPTION / S | PÉCIFICATIONS | ENTREPRISE ¹ | FABRICANT | | |
| | Niveau de performance : | TL-3 (100 km/h) | | | | |
| BEAT MT Date d'homologation : | Capacité redirectionnelle : | OUI | Les Entreprises Steeve Couture inc. 169, 181° rue Beauceville (QC) G5X 2S9 Tél.: 418 774-5073 Téléc.: 418 774-5070 www.escinc.ca | Gregory Industries, ÉU. www.gregorycorp.com Sous licence de Road Systems inc. (RSI) ² www.roadsystems.com/ | | |
| 2011-09-21 | Extrémité franchissable : | OUI | | | | |
| GUQ-1313 | Poteaux : | 5 poteaux d'acier | | | | |
| | Codification: | M-T/A | | | | |

¹ La demande d'homologation a été présentée par cette entreprise. Différentes entreprises peuvent proposer le produit homologué lors des activités contractuelles.

La codification du dispositif d'extrémité telle qu'établie dans la norme Tome VIII – Dispositifs de retenue, le chapitre 4 - Dispositifs de retenue frontaux :

(X) - (Y) / (Z) - (T)

(X) Configuration de la glissière :
(Y) Nature de l'élément de glissement:
(Z) Nature des poteaux :
(X) L : latéral;
(X) L : latéral;
(X) M : médian
(X) T : tube d'acier
(X) Nature des poteaux :
(X

(T) Déviation latérale : 1 : avec déviation; 2 : sans déviation importante

² Les produits d'un autre fabricant sous licence de Road Systems inc. sont acceptés lors des activités contractuelles.