



LISTE D'HOMOLOGATION



« Dispositifs d'extrémité de glissière de sécurité semi-rigide »

Pour glissière semi-rigide (GSR) latérale avec profilé d'acier à double ondulation Type 1 (avec déviation latérale de l'extrémité)			
PRODUIT	DESCRIPTION / SPÉCIFICATIONS	ENTREPRISE ¹	FABRICANT
<p style="text-align: center;">SRT 350</p> <p>Date d'homologation: 2002-06-12</p>  <p style="text-align: center;">GUQ-0393</p>	<u>Niveau de performance :</u>	TL-3 (100 km/h)	<p style="text-align: center;">Équipements Stinson inc. 1675 Gladstone Montréal, (Qc) H4E 1C6</p> <p>Tél.: 514 766-3567 Télec.: 514 766-5438 www.stinsonqc.com/</p>
	<u>Capacité redirectionnelle :</u>	OUI	
	<u>Extrémité franchissable :</u>	OUI	
	<u>Poteaux :</u>	8 poteaux de bois	
	<u>Déviation latérale permise :</u>	915 à 1220 mm	
	<u>Codification :</u>	L-W/B-1	
<p style="text-align: center;">SRT-27</p> <p>Date d'homologation temporaire 2013-09-10</p>  <p style="text-align: center;">GUQ-1722</p>	<u>Niveau de performance :</u>	TL-3 (100 km/h)	<p style="text-align: center;">Trinity Highway Products LLC É.-U. www.highwayguardrail.com/</p>
	<u>Capacité redirectionnelle :</u>	OUI	
	<u>Extrémité franchissable :</u>	OUI	
	<u>Poteaux :</u>	6 poteaux d'acier (1 poteau frontal CRP et 5 poteaux affaiblis SYTP)	
	<u>Déviation latérale permise :</u>	1220 mm	
	<u>Codification :</u>	L-W/A-1	

¹ La demande d'homologation a été présentée par cette entreprise. Différentes entreprises peuvent proposer le produit homologué lors des activités contractuelles
Guichet unique de qualification des produits (GUQ)

LISTE D'HOMOLOGATION




« Dispositifs d'extrémité de glissière de sécurité semi-rigide »

Pour glissière semi-rigide (GSR) latérale avec profilé d'acier à double ondulation Type 1 (avec déviation latérale de l'extrémité)			
PRODUIT	DESCRIPTION / SPÉCIFICATIONS	ENTREPRISE ¹	FABRICANT
FLEAT-SP Date d'homologation: 2011-09-21  GUQ-1311	<u>Niveau de performance :</u>	TL-3 (100 km/h)	Les Entreprises Steeve Couture inc. 169, 181 ^e rue Beauceville (QC) G5X 2S9 Tél. : 418 774-5073 Téléc. : 418 774-5070 www.escinc.ca
	<u>Capacité redirectionnelle :</u>	OUI	
	<u>Extrémité franchissable :</u>	OUI	
	<u>Poteaux :</u>	7 poteaux d'acier (2 poteaux articulés et 5 poteaux standards)	
	<u>Déviation latérale permise :</u>	760 à 1220 mm	
	<u>Codification :</u>	L-W/A-1	
FLEAT 350 Date d'homologation: 2002-06-12  GUQ-0390	<u>Niveau de performance :</u>	TL-3 (100 km/h)	Gregory Industries, É.-U. www.gregorycorp.com (sous licence de Road Systems inc) www.roadsystems.com/
	<u>Capacité redirectionnelle :</u>	OUI	
	<u>Extrémité franchissable :</u>	OUI	
	<u>Poteaux :</u>	7 poteaux de bois	
	<u>Déviation latérale permise :</u>	760 à 1220 mm	
	<u>Codification :</u>	L-W/B-1	

¹ La demande d'homologation a été présentée par cette entreprise. Différentes entreprises peuvent proposer le produit homologué lors des activités contractuelles
Guichet unique de qualification des produits (GUQ)

LISTE D'HOMOLOGATION

« Dispositifs d'extrémité de glissière de sécurité semi-rigide »

Pour glissière semi-rigide (GSR) latérale avec profilé d'acier à double ondulation Type 2 (sans déviation latérale de l'extrémité)				
PRODUIT	DESCRIPTION / SPÉCIFICATIONS		ENTREPRISE ¹	FABRICANT
ET PLUS Date d'homologation: 2002-06-12  GUQ-0394	<u>Niveau de performance :</u>	TL-3 (100 km/h)	Équipements Stinson inc. 1675 Gladstone Montréal, (Qc) H4E 1C6 Tél.: 514 766-3567 Télé.: 514 766-5438 www.stinsonqc.com/	Trinity Highway Products LLC É.-U. www.highwayguardrail.com/
	<u>Capacité redirectionnelle :</u>	OUI		
	<u>Extrémité franchissable :</u>	OUI		
	<u>Poteaux :</u>	8 poteaux de bois		
	<u>Déviation latérale permise :</u>	0 à 610 mm		
	<u>Codification :</u>	L-W/B-2		
ET PLUS à poteaux d'acier Date d'homologation temporaire: 2014-09-15  GUQ-1723	<u>Niveau de performance :</u>	TL-3 (100 km/h)	Les Entreprises Steeve Couture inc. 169, 181 ^e rue Beauceville (QC) G5X 2S9 Tél. : 418 774-5073 Télé. : 418 774-5070 www.escinc.ca	Gregory Industries, É.-U. www.gregorycorp.com (sous licence de Road Systems inc) www.roadsystems.com/
	<u>Capacité redirectionnelle :</u>	OUI		
	<u>Extrémité franchissable :</u>	OUI		
	<u>Poteaux :</u>	8 poteaux d'acier (1 poteau frontal HBA et 7 poteaux affaiblis SYTP)		
	<u>Déviation latérale permise :</u>	0 à 610 mm		
	<u>Codification :</u>	L-W/A-2		
SKT 350 Date d'homologation: 2002-06-12  GUQ-0477	<u>Niveau de performance :</u>	TL-3 (100 km/h)	Les Entreprises Steeve Couture inc. 169, 181 ^e rue Beauceville (QC) G5X 2S9 Tél. : 418 774-5073 Télé. : 418 774-5070 www.escinc.ca	Gregory Industries, É.-U. www.gregorycorp.com (sous licence de Road Systems inc) www.roadsystems.com/
	<u>Capacité redirectionnelle :</u>	OUI		
	<u>Extrémité franchissable :</u>	OUI		
	<u>Poteaux :</u>	8 poteaux de bois		
	<u>Déviation latérale permise :</u>	0 à 610 mm		
	<u>Codification :</u>	L-W/B-2		

¹ La demande d'homologation a été présentée par cette entreprise. Différentes entreprises peuvent proposer le produit homologué lors des activités contractuelles
Guichet unique de qualification des produits (GUQ)

LISTE D'HOMOLOGATION


Programme HOM 5660-101



« Dispositifs d'extrémité de glissière de sécurité semi-rigide »


Mise à jour du : 2019-04-04

Direction de l'approvisionnement et de la qualification des produits

Pour glissière semi-rigide (GSR) latérale avec profilé d'acier à double ondulation Type 2 (sans déviation latérale de l'extrémité)				
PRODUIT	DESCRIPTION / SPÉCIFICATIONS		ENTREPRISE ¹	FABRICANT
<p>SKT-SP</p> <p>Date d'homologation: 2011-09-21</p>  <p>GUQ-1310</p>	<u>Niveau de performance :</u>	TL-3 (100 km/h)	<p>Les Entreprises Steeve Couture inc. 169, 181^e rue Beauceville (QC) G5X 2S9 Tél. : 418 774-5073 Télec. : 418 774-5070 www.escinc.ca</p>	<p>Gregory Industries, É.-U. www.gregorycorp.com (sous licence de Road Systems inc) www.roadsystems.com/</p>
	<u>Capacité redirectionnelle :</u>	OUI		
	<u>Extrémité franchissable :</u>	OUI		
	<u>Poteaux :</u>	7 poteaux d'acier (2 poteaux articulés et 6 poteaux standards)		
	<u>Déviation latérale permise :</u>	0 à 610 mm		
	<u>Codification :</u>	L-W/A-2		

¹ La demande d'homologation a été présentée par cette entreprise. Différentes entreprises peuvent proposer le produit homologué lors des activités contractuelles Guichet unique de qualification des produits (GUQ)

Pour glissière semi-rigide (GSR) latérale avec tube d'acier

PRODUIT	DESCRIPTION / SPÉCIFICATIONS		ENTREPRISE ¹	FABRICANT
<p>BEAT</p> <p>Date d'homologation: 2011-09-21</p>  <p>GUQ-1312</p>	<u>Niveau de performance :</u>	TL-3 (100 km/h)	<p>Les Entreprises Steeve Couture inc. 169, 181^e rue Beauceville (QC) G5X 2S9</p> <p>Tél. : 418 774-5073 Télec. : 418 774-5070 www.escinc.ca</p>	<p>Gregory Industries, É.-U. www.gregorycorp.com</p> <p>(sous licence de Road Systems inc) www.roadsystems.com/</p>
	<u>Capacité redirectionnelle :</u>	OUI		
	<u>Extrémité franchissable :</u>	OUI		
	<u>Poteaux :</u>	5 poteaux d'acier		
	<u>Déviation latérale permise :</u>	0 à 195 mm		
	<u>Codification :</u>	L-T/A		

¹ La demande d'homologation a été présentée par cette entreprise. Différentes entreprises peuvent proposer le produit homologué lors des activités contractuelles Guichet unique de qualification des produits (GUQ)

LISTE D'HOMOLOGATION



Programme HOM 5660-101




« Dispositifs d'extrémité de glissière de sécurité semi-rigide »

Mise à jour du : 2019-04-04


Direction de l'approvisionnement et de la qualification des produits

Pour glissière semi-rigide (GSR) médiane avec profilé d'acier à double ondulation				
PRODUIT	DESCRIPTION / SPÉCIFICATIONS		ENTREPRISE ¹	FABRICANT
<p>CAT 350</p> <p>Date d'homologation temporaire : 2002-08-01</p>  <p>GUQ-0396</p>	<u>Niveau de performance :</u>	TL-3 (100 Km/h)	<p>Équipements Stinson inc. 1675 Gladstone Montréal, (Qc) H4E 1C6</p> <p>Tél.: 514 766-3567 Télé.: 514 766-5438 www.stinsonqc.com/</p>	<p>Trinity Highway Products LLC É.-U www.highwayguardrail.com/</p>
	<u>Capacité redirectionnelle :</u>	OUI		
	<u>Extrémité franchissable :</u>	OUI		
	<u>Poteaux :</u>	6 poteaux de bois		
	<u>Codification :</u>	M-W/B		
<p>FLEAT MT</p> <p>Date d'homologation : 2008-01-22</p>  <p>GUQ-0734</p>	<u>Niveau de performance :</u>	TL-3 (100 Km/h)	<p>Les Entreprises Steeve Couture inc. 169, 181^e rue Beauceville (QC) G5X 2S9 Tél. : 418 774-5073 Télé. : 418 774-5070 www.escinc.ca</p>	<p>Gregory Industries, É.-U. www.gregorycorp.com</p> <p>(sous licence de Road Systems inc) www.roadsystems.com/</p>
	<u>Capacité redirectionnelle :</u>	OUI		
	<u>Extrémité franchissable :</u>	OUI		
	<u>Poteaux :</u>	7 poteaux de bois		
	<u>Codification :</u>	M-W/B		
	<u>Usage restreint :</u>	Glissière médiane séparant des voies en sens opposé.		

¹ La demande d'homologation a été présentée par cette entreprise. Différentes entreprises peuvent proposer le produit homologué lors des activités contractuelles Guichet unique de qualification des produits (GUQ)

Pour glissière semi-rigide (GSR) médiane avec profilé d'acier à double ondulation				
PRODUIT	DESCRIPTION / SPÉCIFICATIONS		ENTREPRISE ¹	FABRICANT
<p>X-TENSION</p> <p>Date d'homologation : 2011-09-14</p>  <p>GUQ-1044</p>	<u>Niveau de performance :</u>	TL-3 (100 Km/h)	<p>Barrière QMB Canada inc. 4295, boul. St-Elzéar Ouest Laval (QC) H7P 4J3</p> <p>Tél.: 450 978-1818 Télec.: 450 978-9340 www.qmb.ca/</p>	<p>Lindsay Corporation, É-U</p> <p>http://www.lindsay.com/transportation-solutions</p>
	<u>Capacité redirectionnelle :</u>	OUI		
	<u>Extrémité franchissable :</u>	OUI		
	<u>Poteaux :</u>	6 poteaux d'acier		
	<u>Codification :</u>	M-W/A		

¹ La demande d'homologation a été présentée par cette entreprise. Différentes entreprises peuvent proposer le produit homologué lors des activités contractuelles Guichet unique de qualification des produits (GUQ)

Pour glissière semi-rigide (GSR) médiane avec tubes d'acier				
PRODUIT	DESCRIPTION / SPÉCIFICATIONS		ENTREPRISE ¹	FABRICANT
BEAT MT Date d'homologation : 2011-09-21  GUQ-1313	<u>Niveau de performance :</u>	TL-3 (100 km/h)	Les Entreprises Steeve Couture inc. 169, 181 ^e rue Beauceville (QC) G5X 2S9 Tél. : 418 774-5073 Téléc. : 418 774-5070 www.escinc.ca	Gregory Industries, É.-U. www.gregorycorp.com (sous licence de Road Systems inc) www.roadsystems.com/
	<u>Capacité redirectionnelle :</u>	OUI		
	<u>Extrémité franchissable :</u>	OUI		
	<u>Poteaux :</u>	5 poteaux d'acier		
	<u>Codification :</u>	M-T/A		

La codification du dispositif d'extrémité telle qu'établie dans la norme Tome VIII – *Dispositifs de retenue*, le chapitre 4 - *Dispositifs de retenue frontaux* :

(X) – (Y) / (Z) – (T)

(X) Configuration de la glissière :	L : latéral;	M : médian
(Y) Nature de l'élément de glissement:	W : profilé d'acier à double ondulation;	T : tube d'acier
(Z) Nature des poteaux :	B : poteaux de bois;	A : poteaux d'acier
(T) Déviation latérale :	1 : avec déviation;	2 : sans déviation importante

¹ La demande d'homologation a été présentée par cette entreprise. Différentes entreprises peuvent proposer le produit homologué lors des activités contractuelles Guichet unique de qualification des produits (GUQ)