



1 	3 
--	--

- LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRES
- LES ÉLÉVATIONS SONT EN MÈTRES
- LE RECOUVREMENT DE L'ARMATURE EST DE 75 mm, SAUF INDiqué

- TOTAL DE PIEUX BATTUS AGISSANT EN POINTE
- CAPACITÉ AXIALE DE KN À L'ELUL
- CHARGE D'ESSAI DYNAMIQUE KN
- PIEUX HP 310x125 AVEC POINTE (VOIR DEVIS)
- ACIER CONFORME À CSA G40.21 350W
OU A572 GRADE 50 OU 55

 **PIEUX INCLINÉS 3 V : 1 H**
 **PIEUX INSTALLÉS VERTICALEMENT**

CARACTÉRISTIQUES DU BÉTON		
PARTIES DE L'OUVRAGE	RÉSISTANCE @ 28 JOURS-MPa	TYPE DE BÉTON
SEMELLE	35	V



PLAN TYPE - DIRECTION GÉNÉRALE DES STRUCTURES			PT245-19
SEPTEMBRE 2024			
		OIO :	
		OIO :	
		OIO :	
		OIO :	
		OIO :	
		OIO :	
AAAA-MM-JJ		Statut	Par
Mandataire			
Soceau			
Vérificateur			
		OIO :	
Équipe technique			
Transports Québec    			
Titre			
SEMELLE SUR PIEUX LARGEUR CARROSSABLE 4076			
Numéro de plan			
PO-AAAA-N-DDDDD			
Identification de regroupement			